



德国霍曼 HTA80 系列 钢质入户门

HÖRMANN



钢铝复合防盗入户门

霍曼 HTA80 系列入户门采用汽车级钢板和航空铝质型材打造的新一代钢铝复合防盗门。精钢的强韧性与航空铝的轻捷质感，使 HTA80 系列入户门兼具防盗轻便、保温隔音之能。可配合室内室外装修风格选择不同面饰。

德式设计风格与安防理念

端方务实不浮夸，真材实料重细节，是德系产品的共同特点。霍曼 HTA80 系列入户门，从汽车级钢板到航空铝型材、从外观面饰款式到内部填充龙骨，无论是看得到的外观，还是看不到的内在，霍曼都一丝不苟、力求极致。标配欧标防盗五金，通过国标 GB17565-2007 防盗检测，为您打造私密级德式安防系统。

智能门禁系统



HTA80 防盗入户门
横纹灰橡木面饰

霍曼防火防盗入户门 HTA80 F



防火认证

防火性满足国标
GB12955-2008 要求




防盗认证

防盗性满足国标
GB 17565-2007 要求



更保温

1.5 W/(m²·K)
要风度更要温度



更隔音

41 dB
守护您的私密世界



霍曼专利创新材质，
通体热断桥设计，通过
GB12955 严苛防火认证，
开启轻便，隔热保温。

HTA80 F 防火防盗门
蜡木面饰

门框细节



门框装饰板



- 安装方便快捷
- 双侧均可选配
- 德式硬朗明快风格
- 快速收口，不留痕迹
- 流线设计，45° 拼接



欧标防火锁体 / 防盗把手

通过 DIN 18250、GB12955 与 GA/T 73 三重认证，
阻尼顺滑，耐高温表现优异，
抵抗暴力开启。



不锈钢三维可调合页

采用金属滚珠上下轴承预装技术，
符合 EN1935 的欧洲标准，
可从三个维度灵活调整框扇间隙。



不锈钢密封底框

稳定的四边框结构，抵抗暴力开启；
内部镶嵌的多腔中空密封条，
带来更好的隔音保温性。

HTA80F 技术参数

防火/防盗等级	乙级防火/丙级防盗
保温系数	1.5 W/(m ² ·K)
隔音系数	41 dB
门扇厚度	80 mm
门扇钢板厚度	0.8 mm
框宽	114 mm
门框钢板厚度	2.0 mm
合页	3D-120 不锈钢可调合页
极限洞口尺寸	单开 1200 × 2400 mm
	双开 1600 × 2400 mm



HTA80 F 防火防盗入户门
CH703 楚格面饰



开启霍曼入户门 - 是每天回家的仪式感。

www.hoermann.cn